



Beton C 20/25 (B 25)
Stal RB500W (A-IIIN)
Otulina 30 mm

UWAGA:

- Wykonać izolację przeciwwilgociową płyty żelbetowej - materiał dopuszczony do kontaktu ze styropianem (np. dysperbit).
- Na chudym betonie ułożyć warstwę papy na sucho.
- W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy wykonać wymianę gruntu na głębokość min. 50 cm na podsyppkę piaskową o stopniu zagęszczenia $I_D=0.7$

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], wysokości w [m],

All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone	Investor: GMINA SUCHEDNIÓW, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów	Projektant: Bogdan Mazurkiewicz spec. arch. Upr. nr :2737/61	
	Nazwa obiektu budowlanego: Budowa budynku toalety publicznej w ramach zadania "Modernizacja Parku Miejskiego"		
	Adres inwestycji: Działka o nr ew. 6552/1, jed.ew. 261005_4 Suchedniów, obr. ew. 261005_4.0001Suchedniów	Projektant sprawdz.: mgr inż. Emil Hołysz Upr. nr : LUB/0161/PWBkb/17	
	Temat: WC MINI		
	Tytuł rysunku: Rzut fundamentu		
Data: Marzec 2022	Stadium: PT	Format: A3	Skala: 1:20
			Rys: 1 K