

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę

CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg

Dla potrzeb wykonania robót drogowych dla zadania: Utwardzenia terenu wokół tłoczni ścieków planowanej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w gminie Suchedniów

Lp. Podstawa nakładów	Opis pozycji	jm.	ilość		
1. STWiOR -SST D-01.01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45100000-8 Roboty pomiarowe dla wytyczenia powierzchniowych obiektów drogowych: - teren wokół przepompowni- $110\text{m}^2 \approx 0,01\text{ha}$	ha	0,01		
2. STWiOR -SST D-01.02.02	Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej przy średniej grubości warstwy do 20cm. - z odwiezieniem na wysypisko- 22m^3 Odhumusowanie obszarów zielonych przeznaczonych pod konstrukcję jezdni, opasek i utwardzenie terenu wokół przepompowni. Objętość ziemi urodzajnej $110\text{m}^2 * 0,20 \approx 22\text{m}^3$	m^3	22		
3. STWiOR -SST D-02.01.01	ROBOTY ZIEMNE CPV-45100000-8 Roboty ziemne wykonywane wykopów w gruntach kat. III-IV - z przerzutem w obrębie robót - 1m^3 Wykopy obejmujące wykonanie koryta pod konstrukcję utwardzenia terenu wokół tłoczni, profilowanie terenu na dowiązaniu do terenu istniejącego.	m^3	1		
4. STWiOR -SST D-02.03.01	Roboty ziemne – wykonanie nasypów -z gruntu pochodzącego z wykopu w obrębie odcinka – 1m^3 Nasypy obejmujące cały zakres robót	m^3	1		
5. STWiOR -SST D-02.03.01	Roboty ziemne – wykonanie nasypów -z gruntu niewysadzinowego (piasku) pozyskanego przez wykonawcę - 74m^3 Nasypy obejmujące cały zakres robót	m^3	80		

Lp. Podstawa nakładów	Opis pozycji	jm.	ilość		
6. STWiOR -SST D-04.01.01	KONSTRUKCJA UTWARDZANIA NAWIERZCHNI CPV-45233120-6 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV - koryto pod konstrukcję utwardzeń wokół tłoczni wraz z odsadzkami-53m ²	m ²	53		
7. STWiOR -SST 04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 – gr. 20cm po zagęszczeniu. - podbudowa pod konstrukcję utwardzeń wokół tłoczni wraz z odsadzkami-53 m ²	m ²	53		
8. STWiOR -SST D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 C90/3 – gr. 15cm po zagęszczeniu. - konstrukcję utwardzeń nawierzchni wokół tłoczni -50m ²	m ²	50		
10. STWiOR -SST D-06.01.01	ZIELEŃ CPV-45233120-6 Umocnienie powierzchni skarp humusem grubości 10cm i obsianie nasionami traw skarpy-4500m ²	m ²	70		